



## Baumit SilikatTop

### Силикатная декоративная штукатурка



- ✓ **Защита от грибка**
- ✓ **Санация и реставрация**
- ✓ **На основе минеральных компонентов**

**Продукт:**

**Силикатная декоративная штукатурка SilikatTop**  
**Защитно-отделочная штукатурка НВ П 1 Д СТБ 1263-2001**

**Назначение:**

Атмосферостойкая, с очень хорошей адгезией к минеральным основаниям, максимально паропроницаемая, с низкой загрязняемостью, легко наносится.

SilikatTop представляет собой пастообразную штукатурную смесь на основе жидкого калиевого стекла и органических полимеров со структурой «короед», «барашек».

Предназначена для устройства декоративно-отделочного слоя в системах теплоизоляций Baumit, а также для отделки бетонных, подготовленных новых и старых оштукатуренных поверхностей. Для декоративной отделки снаружи и внутри зданий. Рекомендуется для применения в системах санации зданий.

Колеруется в массу в широкую гамму цветов.

**Основания для нанесения:**

Основание должно быть достаточно прочным и обладать несущей способностью.

При необходимости для ремонта основания использовать материалы торговой марки Baumit.

Подложка должна быть чистой, сухой, без пыли, не водоотталкивающей, стабильной, без разделяющих веществ.

Грязные поверхности и/или поверхности с водорослями очистить механически или горячим паром, или использовать специальные средства, удаляющие водоросли. Плохо держащиеся выветренные минеральные краски удалить механически. Поверхности, пораженные плесенью, грибом, тщательно очистить и обработать Baumit FungoFluid.

Не подходит для нанесения по полимерным материалам и смолам, лаковым покрытиям, масляным, клеевым и дисперсионным краскам.



# Baumit SilikatTop

## Силикатная декоративная штукатурка

Основания обязательно предварительно обработать грунтовкой Baumit UniPrimer.

### Применение:

Штукатурную смесь тщательно перемешать с помощью строительного миксера до однородной консистенции. При необходимости добавить чистой воды не более 5%. Для обеспечения равномерности цвета добавлять одинаковое количество воды в каждое ведро! Не смешивать с другими материалами.

#### Последовательность нанесения слоев:

1-й – универсальная грунтовка Baumit UniPrimer. Технологический перерыв – не менее 12 часов;

2-й – силикатная декоративная штукатурка Baumit SilikatTop в заданной структуре и цвете.

#### Нанесение:

При помощи терки из нержавеющей стали равномерно нанести готовую штукатурную смесь Baumit SilikatTop на толщину фактурного зерна. Работы в границах одной захватки выполнять без перерыва. Для разделения границ использовать малярную ленту.

Структура «короед»: через некоторое время структурировать пластмассовой теркой вертикально, горизонтально или вкруговую.

Структура «барашек»: сразу после нанесения структурировать пластмассовой теркой круговыми движениями.

### Последующий уход:

Во время высыхания окрасочного слоя следует предохранять поверхность от дождя, воздействия прямых солнечных лучей, замерзания.

### Расход:

Зернистость, мм/ Структура	Расход*, кг/м <sup>2</sup>		
	1,5	2,0	3,0
Шероховатая структура (барашек) (Kratz)	2,5	2,9	3,9
Выцарапанная структура (короед) (Rille)	-	2,6	3,6

\* Точный расход материала определяется пробным нанесением непосредственно на объекте.

### Хранение:

Хранить в при температуре от + 5 до + 30 °С.



## **Baumit SilikatTop**

### **Силикатная декоративная штукатурка**

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в оригинальной невскрытой упаковке.

**Требования безопасности:**

Для защиты рук и тела работающих следует использовать индивидуальные средства защиты.