



Pulicol 2000

Гель на основе растворителей
для удаления остатков клеев
и лаков



НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление остатков старых клеев на основе натуральных и синтетических смол и лаков.

Примеры использования

- Очистка от остатков старых клеев с мраморных, керамических, деревянных, цементных и металлических оснований, а также бетона.
- Очистка от остатков старых клеев с покрытий, облицованных керамической плиткой, мозаикой, мрамором, кроме того с поверхности бетона, дерева, гипса, металла, фиброцемента и т.д.
- Удаление лаков с металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Pulicol 2000 - состав на основе смеси растворителей, не содержащие хлориды, в виде геля, который легко наносится шпателем или кистью, практически не выделяя запах. Благодаря тому, что состав не содержит хлорид метилена, материал соответствует норме EU n. 276/2010 Европейского Парламента и Европейским Советом от 6 мая 2009, которым регулируются ограничения по

выводу на рынок и использованию хлорида метилена.

Pulicol 2000 имеет хорошую способность отделения пленки клеев и лаков на эпоксидной основе уже через несколько минут после нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не смешивайте **Pulicol 2000** с водой.
- Не используйте для очистки поверхностей, которые могут быть повреждены растворителями, например, некоторые пластиковые материалы (резина, ПВХ), декоративные глазурованные поверхности, нестойкие к воздействию растворителей, деревянные поверхности, покрытые лаком.
- Не используйте для очистки лаков горячей печной сушки - материал мало эффективен.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите **Pulicol 2000** с помощью шпателя или кисти на обрабатываемую поверхность с остатками клея или лака, которые необходимо удалить; подождите 2 - 3 минуты в зависимости от типа клея или лака и, используя гладкий шпатель, удалите состав с удаляемым материалом, затем

очистите поверхность водой под давлением. Если обрабатываемая поверхность гладкая и неадсорбирующая, например, мрамор или керамическая плитка, промойте ее большим количеством воды. Если обрабатываемая поверхность адсорбирующая и/или шероховатая, например, цементные стяжки, удалите остатки средней наждачной бумагой или металлическим шпателем. При очистке деревянных поверхностей для удаления остатков используйте только наждачную бумагу. Время необходимое для удаления остатков зависит от типа клея и его толщины, например:

Adesilex F57 требуется несколько минут

Adesilex V4 требуется несколько минут

Adesilex G19 требуется приблизительно 30 минут

Adesilex G12 требуется приблизительно 45 - 60 минут

РАСХОД

Расход зависит от типа удаляемого клея или лака и толщины его слоя: показательный расход составляет приблизительно 0,3 кг/м².

УПАКОВКА

Канистра по 2,5 и 0,75 кг.

УПАКОВКА

Канистра по 2,5 и 0,75 кг.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И НАНЕСЕНИИ

Pulicol 2000 является легковоспламеняемым материалом. Поэтому рекомендуется хранить его вдали от источников тепла, огня и искр (хранить в прохладном месте). Во время применения используйте защитные очки и перчатки. За более детальной информацией о применении материала обращайтесь к Листу безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ,

принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется информация относительно данного продукта. Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и www.mapei.com или www.mapei.ua

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	гель
Цвет:	белый матовый
Объемная масса (г/см ³):	98
Срок хранения:	24 месяцев закрытой оригинальной упаковке
Класс опасности согласно Директивы 1999/45/ЕС:	легковоспламеняемый Перед применением прочитайте параграф "Инструкция безопасности при подготовке и нанесении материала", информацией на упаковке и Листе безопасности.
Воспламеняемость:	да
Таможенный код:	3814 00 90

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и 50% относительной влажности)

Время выдержки перед удалением	от 2 до 3 минут в зависимости от типа клея и лака
Температура применения:	от +8°C до +35°C
Расход (кг/м ²):	0.3

Официальный дистрибьютор:

